

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



- k zabudování do trubkového rozvodu
- systém připojení 24°
- standardní otevírací tlak 1 bar
- lze zadat do výroby i jiné od 0,2 bar do 6 bar
- tolerance otevíracího tlaku +/- 20%
- DIN EN ISO 8434-1

	Typ	PN bar	řada / D1	Závit	Kg
	XRHDL06	400	6L	M 12x1,5	0,046
	XRHDL08	400	8L	M 14x1,5	0,055
	XRHDL10	400	10L	M 16x1,5	0,102
	XRHDL12	400	12L	M 18x1,5	0,162
	XRHDL15	400	15L	M 22x1,5	0,190
	XRHDL18	400	18L	M 26x1,5	0,278
	XRHDL22	250	22L	M 30x2	0,447
	XRHDL28	250	28L	M 36x2	0,729
	XRHDL35	250	35L	M 45x2	1,038
	XRHDL42	250	42L	M 52x2	1,512
	XRHDS06	400	6S	M 14x1,5	0,069
	XRHDS08	400	8S	M 16x1,5	0,074
	XRHDS10	400	10S	M 18x1,5	0,122
	XRHDS12	400	12S	M 20x1,5	0,149
	XRHDS14	400	14S	M 22x1,5	0,202
	XRHDS16	400	16S	M 24x1,5	0,283
	XRHDS20	400	20S	M 30x2	0,500
	XRHDS25	400	25S	M 36x2	0,621
	XRHDS30	250	30S	M 42x2	1,145
	XRHDS38	250	38S	M 52x2	1,635