

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

KIT GUARNIZIONI / SPARE GASKET KIT

GRUPPO GROUP	TIPO TYPE	ROTAZIONE ROTATION	GUARNIZIONI SEALS	OPZIONI OPTIONS	CODICE CODE	
ALP1	tutti / all	D/S	omit	omit	650221/R	
			V		650222/R	
			ST		650224/R	
			H		650223/R	
			omit		650251/R	
			V		650248/R	
		R	ST	650250/R		
			H	650249/R		
			omit	650225/R		
			V	650253/R		
			ST	650255/R		
			H	650254/R		
ALP2	omit A BK1 BK2 BK4	D/S	omit	omit	650226/R	
			V		650227/R	
			ST		650229/R	
			H		650228/R	
			omit		650244/R	
			V		650245/R	
		R	ST	650247/R		
			H	650246/R		
			omit	650230/R		
			V	650256/R		
			ST	650258/R		
			H	650257/R		
	BK7	D/S	omit	omit	650273/R	
			V		650274/R	
			omit		650275/R	
		R	V		650276/R	
			omit		650231/R	
			V		650232/R	
ALP3	omit	D/S	ST	omit	650234/R	
			H		650233/R	
			omit		650263/R	
			V		650264/R	
			ST		650266/R	
			H		650265/R	
		A	D/S	omit	omit	650236/R
				V		650237/R
				ST		650239/R
				H		650238/R
				omit		650267/R
				V		650268/R
	omit	D/S	ST	TR	650270/R	
			H		650269/R	
			omit		650351/R	
			V		650352/R	
			omit		TR	
			V		TR	
ALP4	omit	D/S	omit	omit	650353/R	
			V		650354/R	
			omit			
	E/A	D/S	omit	omit		
			V			
			omit		TR	

KIT GUARNIZIONI / SPARE GASKET KIT

GRUPPO GROUP	TIPO TYPE	ROTAZIONE ROTATION	GUARNIZIONI SEALS	OPZIONI OPTIONS	CODICE CODE
ALM1	tutti / all	D/S	omit	omit	650241/R
			V		650242/R
			ST		650243/R
			H		650252/R
		R	omit		650225/R
			V		650253/R
			ST		650255/R
			H		650254/R
ALM2	tutti / all	D/S	omit	omit	650259/R
			V		650260/R
			ST		650261/R
			H		650262/R
		R	omit		650230/R
			V		650256/R
			ST		650258/R
			H		650257/R
ALM3	omit	D/S	omit	omit	650343/R
			V		650344/R
			ST		650346/R
			H		650345/R
		R	omit		650335/R
			V		650336/R
			ST		650338/R
			H		650337/R
	A	D/S	omit	omit	650347/R
			V		650348/R
			ST		650350/R
			H		650349/R
		R	omit		650339/R
			V		650340/R
			ST		650342/R
			H		650341/R

KIT GUARNIZIONI / SPARE GASKET KIT

GRUPPO GROUP	TIPO TYPE	ROTAZIONE ROTATION	GUARNIZIONI SEALS	OPZIONI OPTIONS	CODICE CODE			
GHP1	tutti / all	D/S	omit	omit	650221/R			
			V		650222/R			
			ST		650224/R			
			H		650223/R			
			omit		650251/R			
			V		650248/R			
		ST	TR	650250/R				
		H		650249/R				
		omit		650225/R				
		V		650253/R				
		ST		650255/R				
		H		650254/R				
GHP2	omit A BK1 BK2 BK4	D/S	omit	omit	650226/R			
			V		650227/R			
			ST		650229/R			
			H		650228/R			
			omit		650244/R			
			V		650245/R			
		ST	TR	650247/R				
		H		650246/R				
		omit		650230/R				
		V		650256/R				
		ST		650258/R				
		H		650257/R				
	BK7	D/S	omit	omit	650273/R			
			V		650274/R			
			omit		650275/R			
		R	V		650276/R			
			omit		D/S	omit	omit	650231/R
						V		650232/R
ST	650234/R							
H	650233/R							
omit	650263/R							
V	650264/R							
ST	TR	650266/R						
H		650265/R						
omit		D/S	omit	omit	650236/R			
			V		650237/R			
			ST		650239/R			
			H		650238/R			
	omit		650267/R					
	V		TR		650268/R			
ST	650270/R							
H	650269/R							

RACCORDI

Le flange di raccordo sono disponibili in ghisa o in acciaio secondo le modalità indicate nelle pagine seguenti. Sono fornite in kit che comprendono viti, rondelle e guarnizioni in mescola NBR. Il campo di temperature per servizio continuo va da -30°C a +100°C. Le coppie di serraggio delle viti fornite sono indicate in tabella. Per maggiori indicazioni relativamente alle dimensioni dei raccordi disponibili, fare riferimento al catalogo dei modelli GHP.

KIT GUARNIZIONI

I motori in configurazione standard vengono forniti con guarnizioni in mescola NBR. Le condizioni d'uso sono indicate nelle pagine introduttive. I codici di ordinazione dei kit guarnizioni sia per le versioni standard che per le versioni speciali sono indicati nelle pagine seguenti. Nel caso di sostituzione delle guarnizioni, consigliamo di operare con attenzione per evitare qualsiasi danneggiamento delle parti, di curarne la pulizia per evitare contaminazioni, di serrare le viti di chiusura al corretto valore di coppia.

FITTINGS

Cast iron and steel fittings are available as follows, complete with assembly screws, washers and NBR seals (temperature range -30°C a +100°C). Screws tightening torque are showed in the following tables.

For further information concerning the dimensions of the available fittings, please refer to the GHP models catalogue.

SPARE GASKET KIT

The standard model types are supplied with NBR seals. Allowed operating conditions are indicated in the Technical Information section.

In case of change of the motor's seals, please pay attention to not damage the parts; it is important to clean all the components in order to avoid contamination and to thigh correctly the motor's bolts.

GRUPPO GROUP	TIPO TYPE	ROTAZIONE ROTATION	GUARNIZIONI SEALS	OPZIONI OPTIONS	CODICE CODE
GHM1	tutti / all	D/S	omit	omit	650241/R
			V		650242/R
			ST		650243/R
			H		650252/R
		R	omit		650225/R
			V		650253/R
			ST		650255/R
			H		650254/R
GHM2	tutti / all*	D/S	omit	omit	650259/R
			V		650260/R
			ST		650261/R
			H		650262/R
		R	omit		650230/R
			V		650256/R
			ST		650258/R
			H		650257/R
GHM3	omit	D/S	omit	omit	650343/R
			V		650344/R
			ST		650346/R
			H		650345/R
		R	omit		650335/R
			V		650336/R
	BK1 A A2 5	D/S	omit	omit	650338/R
			V		650337/R
			ST		650347/R
			H		650348/R
		R	omit		650350/R
			V		650349/R
omit	R	omit	omit	650339/R	
		V		650340/R	
		ST		650342/R	
		H		650341/R	

* ad esclusione del modello GHM2BK7 / type GHM2BK7 excluded