

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

HIDROMA
SISTEMS

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

E11657

Svorkovatelny konektor

SDOGH040MSSFKPG



Oblast nasazení	
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Bez silikonu	ano
Elektrická data	
Provozní napětí [V]	< 45 AC / < 70 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4; (...40 °C)
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...100
Krytí	IP 68
Mechanická data	
Hmotnost [g]	28,8
Rozměry [mm]	18 x 18 x 46
Materiály	PA
Tvarovaný materiál	PA
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
šroubové svorky: ...0,75 mm ² ; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm	
Elektrické připojení - Zástrčka	

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno

E11657

Svorkovatelny konektor

SDOGH040MSSFKPG



Připojení

