

Part number:

**055-10013**

**HYDROMA**

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA  
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

**HYDROMA**

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

**C**AVI HEAVY DUTY PER JOYSTICK E COMANDO SINGOLO  
**H**AVY DUTY CABLES FOR JOYSTICK AND SINGLE LEVER CONTROLS

**Cod. IN 741200**  
Cavo con terminale a forcella  
*Clevis end cable*

| Specifiche tecniche/Specifications                    |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Corsa totale<br>Total stroke                          | 36 mm      |
| Raggio minimo di curvatura<br>Min. bend radius        | 200 mm     |
| Carico max. sfilamento terminali<br>Max slip off load | 2500 N     |
| Colore guaina<br>Jacket colour                        | Nero/Black |
| Temperatura operativa<br>Operating temperature        | -40°/+80°  |

**Cod. IT 3056**  
Cavo con terminale 6 MA  
*Screw end cable 6 MA*

| Specifiche tecniche/Specifications                    |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Corsa totale<br>Total stroke                          | 34 mm      |
| Raggio minimo di curvatura<br>Min. bend radius        | 200 mm     |
| Carico max. sfilamento terminali<br>Max slip off load | 2500 N     |
| Colore guaina<br>Jacket colour                        | Nero/Black |
| Temperatura operativa<br>Operating temperature        | -40°/+80°  |

**Cod. IT 741107**  
Cavo con terminale 8 MA  
*Screw end cable 8 MA*

| Specifiche tecniche/Specifications                    |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Corsa totale<br>Total stroke                          | 36 mm      |
| Raggio minimo di curvatura<br>Min. bend radius        | 200 mm     |
| Carico max. sfilamento terminali<br>Max slip off load | 2500 N     |
| Colore guaina<br>Jacket colour                        | Nero/Black |
| Temperatura operativa<br>Operating temperature        | -40°/+80°  |